Datenblatt

Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ X6

# Disto™ X6

Hersteller-Art.-Nr.: 950909
Hesse-Art.-Nr.: 470648

Der Leica DISTO X6 ist besonders fu□r raue Baustellen geeignet. Das extrem robuste Gehäuse ist staub- und strahlwassergeschu□tzt nach IP65 und u□bersteht einen Falltest aus 2 m Höhe. Dies unterstreicht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieses Laser-Entfernungsmessers. Mit seinem Zielsucher und dem großen, kristallklaren Display ist er perfekt fu□r den Einsatz im Außenbereich geeignet. Eine einfache und ergonomische Bedienung ist auch durch den Touchscreen und die zusätzliche Messtaste an der Seite gewährleistet. Daru□ber hinaus sorgen verschiedene Messfunktionen wie Smart Horizontal Mode, Höhen-Tracking, Profil oder Winkelmessungen dafu□r, dass jede Messsituation schnell und effizient erledigt werden kann. Die Ergebnisse können als Bericht heruntergeladen und direkt, z. B. in Angebote, integriert werden, so dass ein fehlerfreier, digitaler Workflow gewährleistet ist.

Lieferumfang:
• Laserdistanzmessgerät Leica DISTO X6
• Handschlaufe
• Tasche
• USB-Kabel
• Sicherheitshinweise
• Kalibrierungszertifikat „Silber“
• Kurzanleitung mit QR-Code mit Link zum Online-Handbuch
• 3-Jahres-Garantiekarte

Datenblatt

## Merkmale nach HESSE

| | |
|---|---|
| **Gewicht** | 230 g |
| **Farbe** | gelb/schwarz |
| **Verpackungseinheit** | 1 Stück |
| **GTIN** | 7640180531258 |
| **Zolltarifnummer** | 90151010 |
| **Ursprungsland** | China, Volksrepublik |
| **Länge** | 154 mm |
| **Breite** | 68 mm |
| **Höhe** | 25 mm |

## Merkmale nach ECLASS 8.0 [21160106 - Laser-Distanzmessgerät]

| | |
|---|---|
| **min. Betriebstemperatur** | -10 °C |
| **max. Betriebstemperatur** | 50 °C |
| **Stativhalterung vorhanden** | Ja |
| **Messwertspeicher vorhanden** | Ja |
| **Schnittstelle vorhanden** | Ja |
| **max. Betriebsdauer** | 8 h |
| **max. Messbereich** | 250 m |
| **min. Messbereich** | 0.05 m |
| **Laserklasse** | 2 |
| **Speichermöglichkeit vorhanden** | Ja |
| **Länge der Signalstrecke** | 250 m |
| **Anzahl der Batterien/Akkus** | 2 |
| **Spannungsversorgung** | Akku |
| **Datentransfer möglich** | Ja |
| **Benennung der Batterie** | AA |
| **Kategorie** | Gerätebatterie, standard |
| **Batterien im Lieferumfang enthalten** | Ja |
| **Länge** | 132 mm |
| **Höhe** | 29 mm |
| **Nettogewicht** | 184 g |
| **Breite** | 56 mm |
| **Schutzart (IP)** | IP65 |

Datenblatt

## Merkmale nach ECLASS 8.0
## [21160106 - Laser-Distanzmessgerät]

| | |
|---|---|
| **Lieferantenartikelnummer** | 470648 |
| **Artikelbezeichnung** | Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ X6 |
| **Herstellerartikelnummer** | 950909 |
| **Zolltarifnummer (TARIC)** | 90151010 |