



**Weidmüller Edelstahlkabelbinder****Weidmüller**

Hersteller-Art.-Nr.: 2791440000

Hesse-Art.-Nr.: 482257

Die Weidmüller Stainless Steel Series beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 316
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation



**Merkmale nach HESSE**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 100 Stück     |
| <b>GTIN</b>               | 4064675070962 |
| <b>Zolltarifnummer</b>    | 73269098      |
| <b>Ursprungsland</b>      | Indien        |
| <b>Länge</b>              | mm            |
| <b>Breite</b>             | mm            |
| <b>Farbe</b>              |               |
| <b>Gewicht</b>            | g             |
| <b>Tiefe</b>              | 0.26 mm       |
| <b>Bündeldurchmesser</b>  | 250 mm        |
| <b>Zugfestigkeit</b>      | 778 N         |
| <b>Beschriftungsfeld</b>  | nein          |
| <b>Höhe</b>               | mm            |

**Merkmale nach ECLASS 8.0**  
**[27140702 - Kabelbinder]**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>max. Einsatztemperatur</b>                 | 300 °C               |
| <b>min. Einsatztemperatur</b>                 | -40 °C               |
| <b>Länge des Bandes</b>                       | 840 mm               |
| <b>Dicke des Bandes</b>                       | 4.6 mm               |
| <b>max. Durchmesser des Bündels</b>           | 250 mm               |
| <b>Mindesthaltekraft</b>                      | 778 N                |
| <b>Bandverschluss</b>                         | Kugerverschluss      |
| <b>Beschriftungsfläche</b>                    | ohne                 |
| <b>lösbarer Verschluss vorhanden</b>          | Nein                 |
| <b>UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)</b> | Nein                 |
| <b>Länge</b>                                  | 840 mm               |
| <b>min. Umgebungstemperatur</b>               | -40 °C               |
| <b>max. Umgebungstemperatur</b>               | 300 °C               |
| <b>Farbe</b>                                  | Metall               |
| <b>Zugfestigkeit</b>                          | 778 N/m <sup>2</sup> |
| <b>Werkstoff</b>                              | Edelstahl            |
| <b>halogenfrei</b>                            | Ja                   |
| <b>Breite</b>                                 | 4.6 mm               |

**Merkmale nach ECLASS 8.0****[27140702 - Kabelbinder]**

---

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                 | Edelstahl                                         |
| <b>Lieferantenartikelnummer</b> | 482257                                            |
| <b>Artikelbezeichnung</b>       | Weidmüller Edelstahlkabelbinder, SCT 4.6/840 (100 |
| <b>Herstellerartikelnummer</b>  | 2791440000                                        |
| <b>Zolltarifnummer (TARIC)</b>  | 73269098                                          |
| <b>Hersteller-Name</b>          | Weidmüller                                        |

---