

**Hultafors Torpedo-Wasserwaage TVP 25****Torpedo****Hultafors**

Hersteller-Art.-Nr.: 401803

Hesse-Art.-Nr.: 483146

Wasserwaage aus schlagfestem roten Polystyrol für den Einsatz bei Temperaturen zwischen - 15 °C und + 60 °C. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Waagrechtlibelle mit Leuchtbelag. Boden mit V-Nut zur Ausrichtung der Wasserwaage auf Rohren. Als Libellenflüssigkeit dient eine dünnflüssige, gefärbte Ölmischung, in der sich die Blase optimal bewegen kann. Die Flüssigkeit ist antistatisch, sodass die Blase nicht durch statische Elektrizität beeinflusst wird.

- Libellenradius von 200 mm = Empfindlichkeit von 10 mm/m
- Messtoleranz in Normallage $\pm 1,0$ mm/m
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Licht und Temperaturschwankungen

Merkmale nach HESSE

Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN	7317844018010
Ursprungsland	Österreich
Zolltarifnummer	90318080
Gewicht	130 g
Farbe	rot

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160111 - Bauwasserwaage]**

elektronische Ausführung vorhanden	Nein
Ausführung der Anzeige	Balkenanzeige
Laser vorhanden	Nein
Anzahl der Messflächen	3
Anzahl der Libellen	3
Anzahl der Horizontallibellen	1
Anzahl der Vertikallibellen	1

**Merkmale nach ECLASS 8.0**
[21160111 - Bauwasserwaage]

magnetisch vorhanden	Nein
Länge	250 mm
Werkstoff	Kunststoff
Lieferantenartikelnummer	483146
Artikelbezeichnung	Torpedo Wasserwaage 25 401803, aus ABS
Herstellerartikelnummer	401803
Produkttypbezeichnung	Torpedo
Hersteller-Name	Hultafors
Zolltarifnummer (TARIC)	90318080
